

Kontaktlose Smart-Card-Lesegeräte

Mit RFID, NFC und MIFARE kompatibel

Technische Daten

R502-CL



Kartenprotokolle	<ul style="list-style-type: none">• ISO/IEC 14443 (Karten der Typen A und B)• MIFARE- und Felica-Protokolle• ISO/IEC 18092• ISO/IEC 15693
Smart-Card-Uhrfrequenz	RFID HF (13,56 MHz)
Schnittstellengeschwindigkeit	106 kbps bis 424 kbps
Maße	120 x 80 x 25,6 mm
Gewicht	80 g
Host-Schnittstelle	USB 2.0
Arbeitsstrom	< 100 mA ohne Karte
Arbeitstemperatur	0 °C bis ca. 60 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis ca. 85 °C
Luftfeuchtigkeitsbewertung	≤90 % (nicht kondensierend)
Hersteller	Feitian
Unterstützte Normen	<ul style="list-style-type: none">• PC/SC• CCID• EMV Stufe 1• NFC Forum
Konformität	RoHS, CE, FCC

Unterstützte Plattformen

- Windows – Windows 2000 und neuer
- macOS und OS X
- Linux
- UNIX
- Android – Gerät muss USB On-The-Go unterstützen