Kontaktlose Smart-Card-Lesegeräte

Mit RFID, NFC und MIFARE kompatibel

Technische Daten

	R502-CL
Kartenprotokolle	• ISO/IEC 14443 (Karten der Typen A und B) • MIFARE- und Felica-Protokolle • ISO/IEC 18092 • ISO/IEC 15693
Smart-Card-Uhrfrequenz	RFID HF (13,56 MHz)
Schnittstellengeschwindigkeit	106 kbps bis 424 kbps
Maße	120 x 80 x 25,6 mm
Gewicht	80 g
Host-Schnittstelle	USB 2.0
Arbeitsstrom	< 100 mA ohne Karte
Arbeitstemperatur	0 °C bis ca. 60 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis ca. 85 °C
Luftfeuchtigkeitsbewertung	≤90 % (nicht kondensierend)
Hersteller	Feitian
Unterstützte Normen	• PC/SC • CCID • EMV Stufe 1 • NFC Forum
Konformität	RoHS, CE, FCC

	R502-CL
Unterstützte Plattformen	• Windows – Windows 2000 und neuer • macOS und OS X • Linux • UNIX • Android – Gerät muss USB On-The-Go unterstützen

© 2025 Microcosm Ltd.