Dinkey Pro-Dongleangebot

	Pro Lite	Pro Plus	Pro Net
Keine Treiber erforderlich	✔	✔	✔
Verschlüsselung der an API übermittelten Daten	✔	✔	✔
Automatischer Softwareschutz	✔	✔	✔
Robuster Anti-Debugging-Code	✔	✔	✔
Smart-Card-Technologie	✔	✔	✔
RSA- und starke 128-Bit-Verschlüsselung	✔	✔	✔
Verschlüsselung der Daten auf dem Chip	✖	✔	✔
Sicherer Datenspeicher	✖	✔ 8 KB	✔ 8 KB
Fernaktualisierung der Dongle-Parameter	✖	✔	✔
Netzwerkunterstützung	✖	✖	✔
		Lizenzierung	
Ablaufdaten	✖	✔	✔
Ablaufzähler	✖	✔	✔
Steuerung der Funktionsnutzung	✖	✔	✔
Einschränkung der Anzahl gleichzeitiger Benutzer im Netzwerk	✖	✖	✔
		Technische Daten	
Betriebssysteme		Microsoft Windows: x86 und x86 macOS: x64 und Apple silicon Linux: x86, x84 und ARM (Aarch32 und Aarch64)	

	Pro Lite	Pro Plus	Pro Net
Unterstützte Technologien	4D, Ada, ASP.NET, AutoCAD, C, C++, Delphi, Filemaker, FORTRAN, FoxPro, Java, LabView, MATLAB, Microsoft Access, Microsoft Excel, .NET (C# und VB.NET), PDF-Dokumente, PHP, Python, RealBasic, WinDev und Xojo.		
Speicher-Schreibzyklen	nicht verf.	>1.000.000	>1.000.000
Flashspeicher-Schreibzyklen	nicht verf.	nicht verf.	nicht verf.
Datenspeicherung	>10 Jahre	>10 Jahre	>10 Jahre
Lagertemperatur	-20 °C ~ +85 °C	-20 °C ~ +85 °C	-20 °C ~ +85 °C
Betriebstemperatur	0 °C ~ 70 °C	0 °C ~ 70 °C	0 °C ~ 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % ~ 95 %	0 % ~ 95 %	0 % ~ 95 %
Abmessungen	Mini: 19 x 17 x 7 mm Standard: 50 x 16 x 8 mm	Mini: 19 x 17 x 7 mm Standard: 50 x 16 x 8 mm	Mini: 19 x 17 x 7 mm Standard: 50 x 16 x 8 mm
Gewicht	Mini: 2,5 g Standard: 5 g	Mini: 2,5 g Standard: 5 g	Mini: 2,5 g Standard: 5 g
Verfügbare Farben	Mini: Schwarz/blau, schwarz/grün Standard: Grün, blau, Bronze	Mini: Schwarz/blau, schwarz/grün Standard: Grün, blau, Bronze	Mini: Schwarz/blau, schwarz/grün Standard: Grün, blau, Bronze
Personalisierung	Mini: Schlüsselband, Schaumstoffeinsatz Standard: Kennzeichnungen, Schlüsselband, Schaumstoffeinsatz	Mini: Schlüsselband, Schaumstoffeinsatz Standard: Kennzeichnungen, Schlüsselband, Schaumstoffeinsatz	Mini: Schlüsselband, Schaumstoffeinsatz Standard: Kennzeichnungen, Schlüsselband, Schaumstoffeinsatz
	Zertifikate und Garantie		
Konformität	CE, FCC, RoHS und REACH	CE, FCC, RoHS und REACH	CE, FCC, RoHS und REACH
Lebenslang kostenloser technischer Support	✔	✔	✔
5 Jahre Garantie auf Hardware	✔	✔	✔

© 2025 Microcosm Ltd.