

FIDO-Sicherheitsschlüssel

Multi-Faktor-Authentifizierungsgeräte

Feitian ePass FIDO-Sicherheitsschlüssel

A4B

K10

K28



Konnektivität	USB-A	USB-A	USB-C
FIDO-Zertifizierungen	FIDO2 FIDO U2F	FIDO2 FIDO U2F	FIDO2 FIDO U2F
Max. Anzahl an Schlüsseln	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Maße	44 x 21 x 3 mm	15 x 13 x 2,5 mm	15,5 x 16,5 x 8 mm
Gewicht	2,7 g	0,6 g	2,4 g
Betriebssysteme	Windows, Linux, macOS, ChromeOS	Windows, Linux, macOS, ChromeOS	Windows, Linux, macOS, ChromeOS, Android
Betriebsspannung	5,0V	5,0V	5,0V
Betriebsstrom	35mA	35mA	35mA
Energieversorgung	0,17W	0,17W	0,17W
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 60 °C	-10 °C ~ 60 °C	-10 °C ~ 60 °C
Lagertemperatur	-20 °C ~ 70 °C	-20 °C ~ 70 °C	-20 °C ~ 70 °C