# FIDO-Sicherheitsschlüssel

Multi-Faktor-Authentifizierungsgeräte

## Feitian ePass FIDO-Sicherheitsschlüssel

| | A4B | K10 | K28 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Konnektivität | USB-A | USB-A | USB-C |
| FIDO-Zertifizierungen | FIDO2<br>FIDO U2F | FIDO2<br>FIDO U2F | FIDO2<br>FIDO U2F |
| Max. Anzahl an Schlüsseln | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Maße | 44 x 21 x 3 mm | 15 x 13 x 2,5 mm | 15,5 x 16,5 x 8 mm |
| Gewicht | 2,7 g | 0,6 g | 2,4 g |
| Betriebssysteme | Windows, Linux, macOS, ChromeOS | Windows, Linux, macOS, ChromeOS | Windows, Linux, macOS, ChromeOS, Android |
| Betriebsspannung | 5,0V | 5,0V | 5,0V |
| Betriebsstrom | 35mA | 35mA | 35mA |
| Energieversorgung | 0,17W | 0,17W | 0,17W |
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 60 °C | -10 °C ~ 60 °C | -10 °C ~ 60 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C ~ 70 °C | -20 °C ~ 70 °C | -20 °C ~ 70 °C |

© 2025 Microcosm Ltd.